

DIE PAULI -DECKE

Unsere Deckenelemente haben sich seit Jahrzehnten bei unseren Bauherren und Bauunternehmungen durchgesetzt und bewährt. Die nach der DIN 1045-1 hergestellten Elemente werden nach Ihren Planvorlagen bemessen, gefertigt und durch den eigenen Fuhrpark auf die Baustelle geliefert.

Die mindestens 5 cm dicken Platten enthalten die erforderliche statische Bewehrung und Gitterträger.

Nach den von uns gefertigten Verlegeplänen werden die Deckenelemente mit dem Baustellen- oder Autokran auf die Montageunterstützung verlegt.

Nach dem Verlegen der oberen Bewehrungslage wird die Decke mit Transportbeton vergossen.

Einbauteile, wie Dosen für Deckenstrahler, Aussparungen und Dämmelemente bei Balkonplatten, können in die Platten integriert werden.



Doppelwände
Fertigdecken
Treppen
Winkelmauern
Spaltenböden

Betonfertigteile

PAULI

Pauli GmbH
Industriegebiet West
Heidfeld 11-14
33142 Büren

Tel.: 0 29 51/98 89-0
Fax: 0 29 51/98 89-20
Email: info@pauli-betonfertigteile.de
Web: www.pauli-betonfertigteile.de
www.spaltenboden.com

DIE PAULI -DOPPELWAND

Die aus zwei miteinander verbundenen Schalen hergestellte Wand, zeichnet sich durch einfaches Versetzen auf der Baustelle aus.

Nach Ihren Planvorlagen werden die Elementwände bemessen und auf die Baustelle geliefert. Nach den von uns erstellten Montageplänen werden sie mit dem Baustellen- oder Autokran auf der bauseits erstellte Bodenplatte montiert. Montageplättchen helfen bei der Ausrichtung.

Nach dem Ausrichten der Wände werden diese mit Ortbeton vergossen. Die Wandfläche ist schalungsglatt. Nach dem Schließen der Stoßfuge kann die Wand tapeziert oder gestrichen werden.

Das Wandsystem eignet sich besonders für den rationellen Kellerbau, wird aber verstärkt auch im Geschosswohnungs- und Industriebau eingesetzt.

In den nach DIN 1045-1 hergestellten Wänden können sämtliche erforderliche Einbauteile integriert werden, wie Fensterzargen, Elektro Dosen, Leerrohre, Ankerschienen, etc...

Durch bauseitig durchgeführte Abdichtungsmaßnahmen kann ein wasserdichter Keller, eine so genannte Weiße Wanne, hergestellt werden.



Doppelwände
Fertigdecken
Treppen
Winkelmauern
Spaltenböden

Betonfertigteile

PAULI

Pauli GmbH
Industriegebiet West
Heidfeld 11-14
33142 Büren

Tel.: 0 29 51/98 89-0
Fax: 0 29 51/98 89-20
Email: info@pauli-betonfertigteile.de
Web: www.pauli-betonfertigteile.de
www.spaltenboden.com

DIE PAULI

Die Pauli- Fertigteiltreppen kommen als fertiges Element auf Ihre Baustelle. Die nach Ihren Planvorlagen hergestellte gerade oder gewendelte Treppe erleichtert die Arbeit auf der Baustelle enorm. Die Treppe ist nach dem Einbau sofort begehbar. Kein Einschalen, kein Abstützen, keine Baufeuchte.

Die Untersicht und die Wangen der Treppe sind schalungsglatt.

- gerade Treppe:
Laufbreite bis 3,00 m
Stufenzahl 2 bis 16 Stg.
Herstellung mit angeformten Podest ist möglich
- gewendelte Treppe:
Laufbreite 1,00 m oder kleiner

Geometrie:

viertelgewendelt, 2-mal viertelgewendelt, jeweils rechts und links.



Doppelwände
Fertigdecken
Treppen
Winkelmauern
Spaltenböden

Betonfertigteile

PAULI

Pauli GmbH
Industriegebiet West
Heidfeld 11-14
33142 Büren

Tel.: 0 29 51/98 89-0
Fax: 0 29 51/98 89-20
Email: info@pauli-betonfertigteile.de
Web: www.pauli-betonfertigteile.de
www.spaltenboden.com

DIE PAULI - WINKELMAUER

Das tausendfach bewährte Mauersystem ist überall dort geeignet, wo schnell und unkompliziert eine Mauer erstellt werden soll.

Die ein Meter breiten Elemente haben eine Höhe von 0,40 bis 2,50 m und eine Dicke, je nach Belastung, von 10 cm, 12 cm oder 20 cm.

Die Herstellung erfolgt nach DIN 1045-1.

Die Außenseite ist schalungsglatt. Die Mauerelemente werden auf eine Kies- oder Betonschicht gestellt. Zum Versetzen hat jedes Element an der Rückseite eine Kranöse.



Doppelwände
Fertigdecken
Treppen
Winkelmauern
Spaltenböden

Betonfertigteile

PAULI

Pauli GmbH
Industriegebiet West
Heidfeld 11-14
33142 Büren

Tel.: 0 29 51/98 89-0
Fax: 0 29 51/98 89-20
Email: info@pauli-betonfertigteile.de
Web: www.pauli-betonfertigteile.de
www.spaltenboden.com

DER PAULI -SPALTENBODEN

Schweine Spaltenboden 20 mm

- 20 mm Schlitzweite, 7 cm Auflage, Auftritt 8,3 cm
- Tiergewicht bis 250 kg
- Betonqualität C35/45
- Hohe Lauf- und Standsicherheit durch tierfreundliche, ebene Oberfläche
- Herstellung nach DIN 18908/EN 12737, Überwachung durch den Güteschutz NRW.
- Verbesserte Kotabrisskanten.
- Fertigteilerfahrung seit über 30 Jahren

Länge	Breite	Auftritt	Höhe	Gewicht kg/m ²	Gewicht kg/Stück
70	40	8,3	7	128	35
80	40	8,3	7	128	42
90	40	8,3	7	128	46
100	40	8,3	7	128	52
110	40	8,3	7	128	56
120	40	8,3	7	128	62
130	40	8,3	7	128	67
140	40	8,3	7	128	72
150	40	8,3	7	128	76
160	40	8,3	7	128	81
170	40	8,3	7	128	82
180	40	8,3	8	146	106
190	40	8,3	8	146	111
200	40	8,3	8	146	118
210	40	8,3	9	159	135
220	40	8,3	9	159	139
230	40	8,3	9	159	146
240	40	8,3	9	159	153
250	40	8,3	10	176	174
260	40	8,3	10	176	183
270	40	8,3	10	176	191
280	40	8,3	11	191	218
290	40	8,3	11	191	226
300	40	8,3	11	191	233

Lieferung frei Baustelle Die Spaltenböden werden auf kostenpflichtigen Kanthölzern geliefert. Ein Verlegewagen kann zur Verfügung gestellt werden.

Doppelwände
Fertigdecken
Treppen
Winkelmauern
Spaltenböden

Betonfertigteile

PAULI

Pauli GmbH
Industriegebiet West
Heidfeld 11-14
33142 Büren

Tel.: 0 29 51/98 89-0
Fax: 0 29 51/98 89-20
Email: info@pauli-betonfertigteile.de
Web: www.pauli-betonfertigteile.de
www.spaltenboden.com